



Kiboko WC – IP20 Artikelnummer: 11617

KIBOKO WC FLEXIBELE LED STRIP - WARM & COOL - SMD3528 120LED P/M

De Kiboko WC led strip uit de Colorlines serie van Colorgetix heeft een hoog gebruiksgemak. De Kiboko WC led strip geeft warm wit licht en is perfect voor de verlichting van winkels en openbare ruimtes. De led verlichting strip is gevuld met 120 SMD3528 leds per meter. De led strip heeft een IP norm van IP20 en is niet waterdicht. De strip is aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Wanneer u kiest voor de Kiboko WC led strip uit de Colorlines serie van Colorgetix bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig product.

LICHTSTERKTE COLORGETIX COLORLINES KIBOKO WC LED STRIP

De Kiboko WC led strip uit de Colorlines led verlichting serie van Colorgetix, is te stellen naar gewenste lichtsterkte en heeft een voltage van 24v DC. Colorgetix heeft een uitgebreid assortiment aan led verlichting dimmers en controllers. Hiermee kan de led verlichting eenvoudig gedimd worden en creëert u voor elke situatie het gewenste licht. De Kiboko WC led strip is te dimmen met de Gallo led dimmer 0-10v uit de Colorcontroller serie van Colorgetix. Deze is aan te sturen met elke willekeurige 0-10 volt potentiometer. Voor aansluiting van de Kiboko WC led strip is een led verlichting driver uit de Colordriver serie nodig. De keuze voor de juiste Colorgetix Colordriver voor de led verlichting is afhankelijk van het aantal meter led strip dat op de driver aangesloten moet worden en het aantal watt per meter led strip. De berekening voor de juiste led verlichting driver die hiervoor aangehouden wordt is; *Aantal meter aan te sluiten led strip X Het aantal watt per meter = De benodigde watt voor de driver*. Let op! Tel altijd 10% extra op de benodigde watt voor de led strip driver, er is geen max aantal watt, maar de driver voor de led verlichting mag nooit te laag zijn.

BEVESTIGING COLORGETIX COLORLINES KIBOKO WC LED VERLICHTING STRIP

De Kiboko WC led strip is eenvoudig te monteren door de 3M strip aan de achterzijde van de led verlichting strip. Door de flexibiliteit is de Kiboko WC led strip ook rond te monteren. Wanneer u de led verlichting strip monteert is het noodzakelijk dat de ondergrond stof-, en vetvrij is. De Kiboko WC led strip wordt per 5 meter geleverd, maar is eenvoudig om de 5 cm op maat te knippen. Colorgetix kan eventueel speciale led montage profielen leveren, hierdoor is er nog meer mogelijk op het gebied van de bevestiging van led strips. Colorgetix biedt de mogelijkheid de led strip op maat gesoldeerd te leveren.

SPECIFICATIES COLORGETIX COLORLINES KIBOKO WC LED VERLICHTING STRIP

Met 120 leds per meter, en een stralingshoek van 120 ° heeft de Kiboko WC led strip van Colorgetix een groot lichtbereik. Het vermogen is 9,6W per meter. De Colorgetix Kiboko WC led verlichting strip uit de Colorlines serie produceert twee kleuren led; wit en warm wit. Er is altijd wel een led verlichting strip die de gewenste lichttemperatuur geeft.

Specificaties

Vermogen:	9,6 W per meter
Type LED:	SMD3528
Aantal LED's:	120 per meter
Stralingshoek:	120 °
Kortste knipafstand:	5 cm
IP Norm:	IP 20
Ampèrage:	0.4 Ampère per meter
Voltage:	24V DC
Max. koppelbaar:	5 Ampère
Lengte:	Rol 5 meter
Breedte:	8 mm
Hoogte:	2 mm



24 Volt		Kabelgeleider 1.5mm ²					Kabelgeleider 2.5mm ²					Kabelgeleider 4mm ²				
Watt		24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360
Kabel lengte (m)	Amp re	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																



Deze tabel is een aanbeveling voor het kabelgeleider-oppervlak (MM²) bij kabellengtes van 1-50 mtr. Voor 24 Volt parallel aangesloten led armaturen (spanning gestuurd). Let op, deze tabel is een advies, de verantwoording is te allen tijden voor de installerende persoon. Maak indien nodig gebruik van de wet van Pouillet, ($A \times R = p \times l$) de berekening van elektrische weerstand en geleidbaarheid.

Houdt zoveel mogelijk de meest korte weg voor de 24Volt kabels aan.
Trafo capaciteit 10% hoger kiezen dan de som der belastingen.
Trafo waar mogelijk in het midden plaatsen.

Neem bij gebruik van deze tabel altijd het volledige vermogen (wattage).
Dus ervan uitgaande dat alle leds volledig branden op de strips.

$$P = U \times I$$

(Vermogen = spanning (24 volt) maal de stroom)

$$P \text{ (wattage)} = U \text{ (voltage)} \text{ maal } I \text{ (amp re)}$$